



**MITSUBISHI
ELECTRIC**

Changes for the Better

for a greener tomorrow



ROOM AIR CONDITIONER



**NEW
DESIGN**

KT SERIES

HAPPY INVERTER

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อิเล็กทริก มีสเตอร์สลิม



*Fast
Cooling*

*ไปปว่าดี..
แฮปปี้กับความเย็น!*



Mr. SLIM

**INVERTER
SYSTEM**

MSY-KT09/13/15/18VF

MSY-KT24VF



MSY-KT09VF 9,212 BTU Capacity 2.7 kW SEER 17.47 ขนาดห้อง 9-14 ตร.ม.***	MSY-KT13VF 12,283 BTU Capacity 3.6 kW SEER 17.47 ขนาดห้อง 14-18 ตร.ม.***	MSY-KT15VF 14,330 BTU Capacity 4.2 kW SEER 17.47 ขนาดห้อง 18-22 ตร.ม.***	MSY-KT18VF 17,742 BTU Capacity 5.2 kW SEER 17.47 ขนาดห้อง 20-26 ตร.ม.***	MSY-KT24VF 22,519 BTU Capacity 6.6 kW SEER 17.47 ขนาดห้อง 26-34 ตร.ม.***
---	---	---	---	---

***ขนาดห้องเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุดที่กำหนดไว้เฉพาะกับห้องนอนที่ไม่ถูกแสงแดดและอยู่ในเวลากลางคืน ค่าที่กำหนดไว้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการทดสอบเท่านั้น



Multiflow Condenser

ทนทานประหยัดพลังงานคอยล์ร้อนใหม่ พัฒนา และออกแบบเป็นพิเศษ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดียิ่งขึ้น ลดการสูญเสีย พลังงาน ใช้วัสดุคุณภาพสูง ทนทานทุกการใช้งาน



Max PCB

สามารถทนต่อแรงดันไฟกระชากช่วงขณะได้สูงสุด 450 v. และทำงานได้อย่างราบรื่นในช่วงแรงดัน ไฟฟ้าตั้งแต่ 198-264 v. พร้อมเคลือบสารพิเศษ ป้องกันความชื้นและแมลง



เงียบเพียง 19 เดซิเบล

เพื่อให้ยามพักผ่อนของคุณคือช่วงเวลา แห่งความสุข *เฉพาะรุ่น MSY-KT09VF



Fast Cooling

เทคโนโลยีเพื่อความเย็นเร็วทันใจภายในปุ่มเดียว ช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงอย่างรวดเร็ว



PM 2.5 Filter
เทคโนโลยีเพื่อความสะอาด

ช่วยกรองและตรวจจับสิ่งเจือปนอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ในอากาศด้วยประจุไฟฟ้า (เป็นอุปกรณ์เสริม)



Error Code

ตรวจสอบอาการผิดปกติของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเองง่ายๆเพียงกดปุ่ม

MODEL			HAPPY INVERTER (KT SERIES)				
			MSY-KT09VF	MSY-KT13VF	MSY-KT15VF	MSY-KT18VF	MSY-KT24VF
Electrical Data	EGAT Level 5		[Energy Label]				
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)		(Btu/h/W) 17.47				
	Capacity Rated (Min - Max)	Btu/h	9,212 (2,730 - 9,212)	12,283 (3,071 - 12,624)	14,330 (4,094 - 14,672)	17,742 (4,436 - 18,084)	22,519 (5,459 - 22,860)
			kW	2.7 (0.8 - 2.7)	3.6 (0.9 - 3.7)	4.2 (1.2 - 4.3)	5.2 (1.3 - 5.3)
	Total Input Rated (Min - Max)		kW 0.865 (0.24 - 0.95) 1.15 (0.34 - 1.30) 1.35 (0.35 - 1.63) 1.67 (0.50 - 1.85) 2.01 (0.34 - 2.20)				
	Running Current		A 4.6 5.6 6.5 7.8 9.2				
	SPL Indoor	Quiet	dB(A) 19 21 26 27				
		Low	25 28 31 33 37				
		High	37 40 42 44 45				
	Air Circulation (Low - High)		m ³ /min 5.4 - 9.3 6.3 - 10.1 6.7 - 11.2 7.5 - 12.7 8.8 - 14.9				
Energy Efficiency Ratio		(W/W) 3.12 3.13 3.11 3.28					
Power supply			220 V/ Single phase/ 50 Hz				
Operating Current Max		A 6.8 7.3 8.2 9.7 12.5					
Features	Fast Cooling		O				
	Error indication		1-way, User search and beep				
	Timer switch		12 Hr. ON/OFF timer				
	Remote control switch		Wireless				
	Indoor fan speeds		5+ AUTO				
	Blow fan	Indoor	Line flow fan				
Outdoor		Propeller					
Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm	280 x 838 x 235				305 x 923 x 262
	Outdoor	mm	454 x 660 x 235		538 x 699 x 249	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285
Weight	Indoor	kg	8		9	12.5	
	Outdoor	kg	18.5		19.5	22.5 29.5 35.5	
Piping size	Liquid (diameter)	mm (in)	Ø 6.35 (1/4)				
	Gas (diameter)	mm (in)	Ø 9.52 (3/8)			Ø 12.7 (1/2)	
	Max.Length / Max.Height	m	20 / 12				30 / 15
Refrigerant			R32				
Outdoor Heat Exchanger			Multiflow Condenser (MFC)				

หมายเหตุ : - การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้ง
- เพื่อประโยชน์ของผู้นิรโทษกร กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท
- รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specification subjects to change without prior notice
- การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่างๆ เช่น ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศหากมีการใช้งานในสถานที่ดังกล่าว จะมีผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

HOTLINE SERVICE 1325
สายด่วนให้บริการทุกวัน
จ.-ศ. เวลา 7.30 - 24.00 น.
ส.-อา.และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 - 22.00 น.

SGS, RoHS, MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM SAFETY, ISO 9001, ISO 14001

Eco Changes for a greener tomorrow
Eco Changes คือ การแสดงจุดยืนของกลุ่มบริษัท ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยผ่านหลากหลายธุรกิจ เราจะช่วยเป็นแรงสนับสนุนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้กลายเป็นจริง



ศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ระบบคุณภาพ ISO 9001